

Saliekamo korķa grīdu Go4cork, SERIES 100, SERIES 1000, SERIES 3000 IEKLĀŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms darba uzsākšanas:

* WICANDERS grīdas ir izgatavotas no dabīga materiāla un jāuzglabā sausā ventilējamā vietā. Gadījumā, ja tās atrodas telpā ar paaugstinātu gaisa mitrumu ilgāku laiku, materiāls var mainīt savu izskatu un izmērus.

Grīdu, jāuzglabā oriģinālajā iepakojumā telpā, kur notiks ieklāšana vismaz 48h pirms darbu sākšanas. Ieklāšanas laikā telpas temperatūrai jābūt vismaz 18°C, bet gaisa mitrumam robežās starp 65% un 35%. Pirms ieklāšanas sākšanas, pārbaudiet materiālus un pamatni. Nesāciet darbu, ja par kaut ko šaubāties. Ja atbildi nevar atrast instrukcijā, sazinieties ar WICANDERS izplatītājiem.

WICANDERS neuzņemas atbildību sūdzību gadījumos, kad cēlonis ir nepareiza ieklāšana, neatbilstoši sagatavota pamatne, nepareiza aklimatizācija, lietotas neatbilstošas līmes, lakas vai kopšanas līdzekļi, kurus nav ieteicis ražotājs. Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, kad grīda ieklāta tai funkcionāli neatbilstošās vietās.

1. Esošās grīdas virsmas sagatavošana

BETONA GRĪDAS

Betona pamatnei jābūt sausai un gludai. Ieklājot saliekamo grīdu uz betona pamatnes, ražotājs iesaka izveidot mitruma barjeru, uzklājot vienu kārtu polietilēna plēves ar pārklājumu 20cm un 5cm uzlaidumu uz augšu pa sienu (1.zīm.). Saduršuves aizlīmējiet ar līmlenti. Pārliecinieties, lai zem plēves nenokļūst kāds gruzītis, kas varētu to caurdurt, atļaujot mitruma piekļūšanu grīdai. Šāda barjera ļaus Jums ieklāt grīdu arī gadījumā, ja uz darbu sākšanas brīdi betons nav pilnīgi izžuvis Jāatceras, ka plēve ir tikai līdzeklis, lai varētu ieklāt grīdu uz betona, bet nepalīdzēs, ja betons būs mitrs pastāvīgi. WICANDERS grīdām nav vajadzīga starplika, jo tā grīdas paneli ir iestrādāta jau rūpnīcā.

KOKA GRĪDAS

Ja grīda līdzena, nekāda papildus sagatavošana nav vajadzīga..

2. Grīdas ieklāšana


Ja iespējams izvēlieties panelu orientāciju telpā gaismas krišanas virzienā. Tad izmēriet grīdu un, ja izrādās, ka pēdējā rindā panelu platums iznāk mazāks kā 5cm, būs jāpiegriež arī pirmā rinda. (2. Zīm.). Lai iegūtu vienāda platuma izplešanās spraugu, pirmā rinda jāpiegriež arī gadījumā, ja siena nav taisna, To dara šādi. Salieciet pirmās divas rindas. Panelus vieglāk montēt liekot tos ar gropi uz istabas vidu, bet var rīkoties arī otrādi. Sāciet jaunu rindu ar panela galu, kas paliek pāri no iepriekšējās, ja vien tas nav īsāks par 5 cm (4. zīm.). Šāds uzklāšanas veids ievērojami taupa materiālu. Novietojiet saliktās rindas pie sienas, pārnēsiet sienas kontūru uz pirmās panelu rindas, noņemiet to, nogrieziet lieko un salieciet to atpakaļ. Turpiniet grīdas likšanu tālāk.

Atcerieties! Uzklājot WICANDERS saliekamās grīdas gar sienām, kā arī ap jebkuru fiksēto šķērsli atstājiet 10mm izplešanās spraugu, ievietojot tur uz uzklāšanas laiku ķīliņus. (3. zīm.). Piezāģējiet durvju stenderes tā, lai paneli iet tām apakšā. Ja grīda tiek uzklāta blakusistabās, arī starp tām izveidojiet 10mm izplešanās spraugu, ko nosedziet ar profilu (6. zīm.) vai iestrādājat korķa ieliktni. Ķīliņus izņemiet pēc darba beigšanas.


4. Šķērsļu apiešana

Ja panela gals satiek cauruli, izurbiet vai izgrieziet panelī caurumu par 5-10mm lielāku, kā caurules diametrs, pārgrieziet šai vietā paneli uz pusēm, kā parādīts (5. zīm.). Pielīmējiet nogriezto panela daļu atpakaļ.


Ja caurule iet caur panela vidusdaļu paralēli panelim, pēc caurumu izurbšanas vai izgriešanas, izdariet griezumus 45° leņķī uz urbuma vietu no abām pusēm. Ielieciet paneli vietā un pielīmējiet izgriezto daļu atpakaļ. Atcerieties, ka nekas nedrīkst ierobežot saliekamo grīdu. Tai ir jābūt iespējai izplesties. Spraugas nosedziet ar grīdlīsti, vai mēbeļu dekoratīvo paneli. Grīdlīstes nostipriniet pie sienas, nevis pie grīdas.



1. zīm.



2. zīm.



3. zīm.